

**Nowy zasilacz awaryjny APC Smart-UPS SRT 3000 VA SRT3000RMXLI
do montażu w szafie, 230 V, z 3-letnią gwarancją producenta na naprawy lub
wymianę (bez akumulatora) i 2-letnią gwarancją producenta na akumulator**

Parametr	Charakterystyka (wymagania minimalne)
Moc wyjściowa	2.7 KW / 3.0 kVA
Napięcie wyjściowe	230V
Zniekształcenia napięcia wyjściowego	Poniżej 2%
Częstotliwość na wyjściu	50/60Hz +/- 3 Hz
Topologia	Technologia Double Conversion Online
Typ przebiegu	Sinusoida
Złącza wyjściowe	(2) IEC 320 C19 (Zasilanie zapasowe) (8) IEC 320 C13 (Zasilanie zapasowe) (2) IEC Jumpers (Zasilanie zapasowe)
Układ obejściowy	Wewnętrzny tor obejściowy (automatyczny lub ręczny)
Nominalne napięcie wejściowe	230V
Częstotliwość wejściowa	40–70 Hz (wykrywanie automatyczne)
Typ akumulatora	Bezobsługowy szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy z elektrolitem w postaci żelu szczelny
Typowy czas ładowania	3 godziny
Znamionowe napięcie akumulatora	96 V
Interfejsy komunikacyjne	RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB
Panel sterowania	Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna LCD
Alarm dźwiękowy	Alarmy dźwiękowe i wizualne według priorytetu ważności zdarzenia
Klasa energetyczna sprzętu przeciwprzepięciowego	340 Dżule
Typ obudowy	Rack
Wysokość w szafie	2U
Temperatura eksploatacji	0 - 40 °C
Normy i certyfikaty	CE, Znak CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE
Gwarancja	3 lata gwarancji producenta na naprawy lub wymiany (bez akumulatora) i 2 lata gwarancji producenta na akumulator