

Specyfikacja zamawianego sprzętu

Zakup fabrycznie nowej drukarki Kyocera ECOSYS P3155dn – 2 sztuki

Parametr	Charakterystyka (wymagania minimalne)
Rodzaj	drukarka monochromatyczna
Panel	5-liniowy wyświetlacz LCD/LED z podświetlaniem i alfanumeryczną klawiaturą
Prędkość drukowania (strony na minutę)	do 55 stron A4, dwustronnie: do 39 stron A4
Rozdzielczość	1,200 x 1,200 dpi
Czas nagrzewania	ok. 25 sek. lub mniej
Czas wydruku pierwszej strony	ok. 4,5 sek. lub mniej
Procesor	ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz (+ ARM Cortex-M3 100MHz)
Pamięć	512 MB RAM, maks. 2560 MB RAM
Interfejsy	USB 2.0 (Hi-Speed), 2 USB Host Interfaces,, Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT), gniazdo na opcjonalny wewnętrzny serwer druku lub dysk SSD, gniazdo dodatkowej karty SD/SDHC
Pobór mocy	Drukowanie: 675 Wh Tryb gotowości: 11 Wh Tryb uśpiania: 0.5 Wh
Certyfikaty	GS, TÜV, CE drukarka produkowana zgodnie z normą jakości ISO 9001 oraz normą ochrony środowiska ISO 14001
Pojemność wejściowa	100-kartkowy podajnik wielofunkcyjny; 60 – 220 g/m ² ; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (70 x 148 - 216 x inne w zakresie 70 x 148 – 216 x 356 mm), baner do 915 mm; kasetka uniwersalna na 500 arkuszy; 60 – 120 g/m ² ; A4,A5, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 140 x 210 – 216 x 356 mm. Pojemność maksymalna: 2600 stron Moduł duplexu: drukowanie dwustronnie: A4, A5, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 140 x 210 mm – 216 x 356 mm, 60–120 g/m ² Pojemność wyjściowa: maks. 500 arkuszy wydrukiem do dotu z czujnikiem przepełnienia.
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10 i 11, MAC OS X wersja 10.9 lub wyższa, Unix, Linux
Gwarancja	2 lata, 3 lata lub 500 000 stron na bęben