

Specyfikacja zamawianego sprzętu

Fabrycznie nowy skaner Kodak alaris S2060W – 1 sztuka

Parametr	Charakterystyka
Typ skanera	biurowy, dokumentowy (Duplex jednoprzebiegowy) A4
Źródło światła	Dual RGB LEDs
Podawanie papieru	ADF do 80 Arkuszy
Gramatura papieru	27 - 413 g/m ²
Optyczna rozdzielczość	600 dpi
Rozmiar dokumentów	Maks. 216,0 mm x 356,0 mm Min. 52,0 mm x 52,0 mm
Skanowanie długich dokumentów	TAK do 3000 mm
Prędkość skanowania	60 ppm / 120 ipm
Interfejs	USB 3.1 GEN1, Wireless 802.11 b/g/n, Ethernet 10/100 Base
Sterowniki	TWAIN, ISIS, WIA
Silnik OCR	wbudowany polski OCR
Silnik kodów kreskowych	Rozpoznawanie kodów 1D oraz 2D
Sugerowana obciążalność dzienna	9 000 stron
Inteligentna ochrona dokumentów	TAK
Panel kontrolny	3,5 calowy panel dotykowy LCD
Wykrywanie podwójnych pobrań	Ultrasonic multi-feed detection
Gwarancja producenta	36 miesięcy z podmianą urządzenia w miejscu instalacji.
UWAGI	Skaner musi pochodzić z polskiej dystrybucji producenta i być objęty polską gwarancją.
Obsługiwane systemy operacyjne co najmniej	Microsoft Windows 10 Microsoft Windows 11

**Fabrycznie nowy Czytnik ręczny kodów Zebra DS2208, Twilight Black, SR, kabel USB, podstawka
– 1 sztuka**

Parametr	Charakterystyka
Producent	Zebra
Numer katalogowy	DS2208-SR7U2100SGW
Interfejs	USB
USB	TAK
Kolor	Twilight Black
Gwarancja producenta	60 miesięcy
Obsługiwane kody	1D: Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian Pharma) 2D: PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), Postal Codes
Typ skanera	2D, Imager
Zasięg odczytu	do 36.8 cm
Rodzaj zasięgu odczytu	SR
Sygnalizacja odczytu	dźwiękowa i świetlna
Szybkość skanowania	Do 76,2 cm na sekundę (kody UPC 13 mil)
Wymagany kontrast kodu	Minimalny współczynnik odbicia: 25%
Wytrzymałość upadku	Konstrukcja odporna na wielokrotne upadki na beton z wysokości 1,5 m
Norma IP	IP 42
Kabel komunikacyjny	kabel USB co najmniej 1,5m
Podstawka	Tak
Spust	TAK
UWAGI	wymagana obsługa: Code 128 i Interleaved 2 of 5 (ITF) z możliwością zaprogramowania automatycznego Enter-a Skaner musi pochodzić z polskiej dystrybucji producenta i być objęty polską gwarancją.
Obsługiwane systemy operacyjne co najmniej	Microsoft Windows 10 Microsoft Windows 11

**Fabrycznie nowa Drukarka termotransferowa Zebra ZD230, (74/300M) ZD230, Standard EZPL
– 1 sztuka**

Parametr	Charakterystyka
Numer producenta	ZD23042-30EC00EZ
Rodzaj druku	termiczny/termotransferowy
Rozdzielczość drukowania	203 dpi (8 pkt/mm)
Prędkość drukowania	152 mm/s
Maksymalna szerokość druku	104 mm (4.09")
Maksymalna długość druku	991 mm
Minimalna szerokość etykiety	1,00 in./25,4 mm
Maksymalna szerokość etykiety	4 in./112 mm
Maksymalna długość etykiety	39,0 in./991 mm
Średnica zew rolki etykiet	5.00 in./127 mm
Średnica wew. Rolki etykiet	1.0 in. (25,4 mm)
Grubość etykiety	0,003 in. (0,08 mm) minimum; 0,0075 in. (0,1905 mm) maksimum (wyłącznie w trybie odrywania)
Typy nośników	Na rolce lub składanka, sztancowane lub nośnik ciągły z czarnym znacznikiem lub bez, kartoniki, ciągły papier paragonowy, opaski na rękę
Szerokość taśmy	1,33 in./33,8 mm ~ 4,3 in./109,2 mm
Długość taśmy	74 m/300 m
Średnica wew. Rolki taśm	25,4 m (300m); 12,7 m (74 m)
Pamięć	Flash 256 MB, SDRAM 128 MB
Języki programowania	ZPL II; EPL 2; XML, EPL
Obsługiwane kody	Stosunek kresek: 2:1 oraz 3:1; Kody kreskowe (1D): Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC i EAN z rozszerzeniami 2- lub 5-cyfrowymi, Plessey, Postnet, standardowy 2 z 5, przemysłowy 2 z 5, przeplatany 2 z 5, Logmars, MSI, Codabar, Planet Code; Kody kreskowe (2D): Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec
Nawój taśmy	Zewnętrzny
Odrywacz	TAK
Zegar czasu rzeczywistego	NIE
Dodatkowe oprogramowanie	pełna wersja ZebraDesigner
Interfejs	USB, Ethernet
Kolor	ciemny szary

Gwarancja producenta	drukarka 24 miesięcy, głowica 6 miesięcy
Parametry elektryczne	Zasilacz samonastawny (zgodny z PFC) 100-240 V AC, 50-60 Hz; z certyfikatem ENERGY STAR
Materiały eksploatacyjne	<p>Taśma termotransferowa co najmniej 55mm/74mb woskowo-żywiczna, kolor czarny, nawój zewnętrzny – 1 szt</p> <p>Etykieta termotransferowa 50x30mm conajmniej 1500 sztuk, półpołysk, klej akrylowy, 1 rząd, nawój zewnętrzny, kolor biały, rogi zaokrąglone – 1 szt</p> <p>Powyższe materiały muszą być kompatybilne z drukarką termotransferową Zebra ZD230 i pasować do niej bez konieczności zakupu dodatkowych części.</p>
Obsługiwane systemy operacyjne co najmniej	<p>Microsoft Windows 10</p> <p>Microsoft Windows 11</p>