

Nowy zasilacz awaryjny 5000VA 230V w architekturze online, do montażu w szafie rack oraz z 2-letnią gwarancją

Parametr	Charakterystyka (wymagania minimalne)
Moc wyjściowa	4,5 kW / 5,0 kVA
Napięcie wyjściowe	230 V
Zniekształcenia napięcia wyjściowego	Poniżej 2%
Częstotliwość na wyjściu	50/60 Hz +/- 3 Hz
Topologia	Podwójna konwersja online
Typ przebiegu	Sinusoida
Złącza wyjściowe	6x IEC 320 C13 4x IEC 320 C19 2x zworki IEC
Układ obejściowy	Wewnętrzny tor obejściowy
Nominalne napięcie wejściowe	230 V
Częstotliwość wejściowa	40-70 Hz, wykrywana automatycznie
Typ akumulatora	Bezobsługowy szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy z elektrolitem w postaci żelu
Typowy czas ładowania	Ok. 1,5 h
Pojemność akumulatora	845 VAh
Interfejsy komunikacyjne	RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB
Panel sterowania	Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna LCD
Alarm dźwiękowy	Alarmy dźwiękowe i wizualne według priorytetu ważności zadania
Klasa energetyczna sprzętu przeciwprzepięciowego	480 J
Typ obudowy	Rack
Wysokość w szafie	3U
Temperatura pracy	0-40 °C
Normy i certyfikaty	CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, ENERGY STAR (UE), IRAM, RCM, VDE
Wyposażenie	Karta zarządzająca Web / SNMP, czujnik temperatury
Gwarancja	2 lata

**Nowy zasilacz awaryjny 800VA 230V, wolnostojący z gniazdkami IEC320 C14
oraz 2-letnią gwarancją**

Parametr	Charakterystyka (wymagania minimalne)
Moc wyjściowa	480 W / 800 VA
Napięcie wyjściowe	230 V
Częstotliwość na wyjściu	50/60 Hz +/- 1 Hz
Topologia	Line Interactive
Typ przebiegu	Schodkowa aproksymacja sinusoidy
Złącza wyjściowe	6x IEC 320 C13 1x IEC Jumpers
Czas przełączania	8 ms typowy, 12 ms maksymalny
Nominalne napięcie wejściowe	230 V
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz +/- 3 Hz (automatyczne wykrywanie)
Typ gniazda wejściowego	IEC-320 C14
Zakres napięcia wejściowego	150-280 V
Maksymalny prąd wejściowy	3.0 A
Typ akumulatora	Bezobsługowy szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy z elektrolitem w postaci żelu szczelny
Typowy czas ładowania	8 godzin
Pojemność akumulatora	88 VAh
Panel sterowania	Dioda LED wskazująca na status zasilania
Alarm dźwiękowy	Alarm przy zasilaniu akumulatora
Klasa energetyczna sprzętu przeciwprzepięciowego	273 J
Poziom hałasu	Max 45 dBA
Normy	CE, EN/IEC 60950-1, GOST, NEMKO
Okres gwarancji	2 lata

**Nowy zasilacz awaryjny 950VA 230V, wolnostojący z gniazdami CEE 7/5 (E)
oraz 2-letnią gwarancją**

Parametr	Charakterystyka (wymagania minimalne)
Moc wyjściowa	480 W / 950 VA
Napięcie wyjściowe	230 V
Częstotliwość na wyjściu	50/60 Hz +/- 1 Hz
Topologia	Line Interactive
Typ przebiegu	Schodkowa aproksymacja sinusoidy
Złącza wyjściowe	4x złącza typu francuskiego
Czas przełączania	8 ms typowy, 10 ms maksymalny
Nominalne napięcie wejściowe	230 V
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz +/- 3 Hz (automatyczne wykrywanie)
Typ gniazda wejściowego	CEE 7/5 (E)
Długość przewodu zasilania	1,22 m
Zakres napięcia wejściowego	150-280 V
Maksymalny prąd wejściowy	4.0 A
Typ akumulatora	Bezobsługowy szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy z elektrolitem w postaci żelu szczelny
Typowy czas ładowania	8 godzin
Pojemność akumulatora	76 VAh
Panel sterowania	Dioda LED wskazująca na status zasilania
Alarm dźwiękowy	Alarm przy zasilaniu akumulatora
Klasa energetyczna sprzętu przeciwprzepięciowego	273 J
Poziom hałasu	Max 45 dBA
Normy	CE, EN/IEC 62040-1-1
Okres gwarancji	2 lata

Kabel przyłączeniowy do UPS IEC320 C14 do CEE 7/5 (E)

Parametr	Charakterystyka (wymagania minimalne)
Typ kabla	zasilający
Budowa	Gniazdo wejściowe IEC320 C14, wyjściowe CEE 7/5 (E), długość 0,3 m, napięcie znamionowe 250 V, maksymalny prąd w linii 10 A, materiał izolacyjny PVC